



深圳市中导实业有限公司

SHENZHEN ZHONGDAO INDUSTRIAL CO., LTD



精诚合作

- 精密电子 • 芯片
- 毒品 • 个人收藏

精益求精

- 博物馆 • 档案馆
- 海关缉私局 • 医院制药业

公司简介 | COMPANY PROFILE

深圳市中导设备技术有限公司是一家位于深圳光明新区，专业从事恒温恒湿存储等技术研发、生产、销售和服务于一体的高新科技企业。

品质方面：

公司目前已通过 ISO9001 质量管理体系标准，品质管控严格按照质量管理体系标准执行，采用预防为主，检验为辅的品质管理理念。通过全员参与，使每一件走出中导的产品都是精耕细作的精品，中导人愿与社会各界诚信合作，共同进步。

技术方面：

中导拥有一项控温控湿技术国家发明专利，和多项结构新型专利，是目前国内控温控湿领域最专业的厂家之一。

用途方面：

产品广泛用于博物馆、图书馆、档案馆、公安局、海关、医院、制药企业、飞机维护、汽车密封、高校、研究所、实验室等。

规模方面：

公司厂房面积2000平米，激光切割设备3台，数控折弯2台，大吨位剪板机三台，员工人数50多人，其中工程技术30人，是国内最先进、最具规模的控温控湿类产品的专业生产企业之一。

恒温恒湿柜系列

Constant Humiture Storage Cabinet Series

一、产品介绍

干燥剂抽湿型恒温恒湿储存柜，是一种可单独控制柜体内部温湿度的存储设备产品。

二、柜体结构

- a. 柜体材质：压花铝，钣金或不锈钢；
- b. 面 板：液晶触摸屏；
- c. 柜 门：大面积双层钢化玻璃，或不锈钢；
- d. 层 板：标配三块层板（不锈钢或彩钢）；
- e. 温湿探头：进口原装数字式传感器，精度高，灵敏度高，抗干扰性强。

三、温度控制方式

降温是采用知名品牌优质压缩机及相关部件，加温是由具有高温自动保护的PTC加温片对柜内温度进行调节。

四、湿度控制方式

除湿系统是恒温恒湿柜的核心系统，它采用分子筛抽湿原理，内含除湿一系统，除湿二系统，再生一系统，再生二系统；各系统在微电脑控制系统协调下，过滤并干燥箱内空气，实现控湿。加湿则通过加湿器进行，简洁方便。

五、恒温恒湿柜基本参数

控温范围	15℃ - 30℃	15℃ - 30℃
控湿范围	30% - 60% RH	30% - 60% RH
温度波动范围	±2℃	±1℃
湿度波动范围	±5RH	±3RH
箱体温度均匀度	±2℃	±1℃
箱体湿度均匀度	±5RH	±3RH
温度测量精度	0.1℃	0.1℃
湿度测量精度	0.1% RH	0.1% RH
调节方式	PID	PID、人工智能+多点位控制



CHL-320KWS

主要技术参数

外 尺 寸	620×760×1980 mm
内 尺 寸	500×590×1100 mm
可控温度	15 - 30℃
可控湿度	30 - 70%RH



CHL-500KWSG

主要技术参数

外 尺 寸	1000×550×1980 mm
内 尺 寸	900×400×1520 mm
可控温度	15 - 30℃
可控湿度	30 - 70%RH



CHL-1000KWS

主要技术参数

外 尺 寸	1210×760×1980 mm
内 尺 寸	1090×590×1405 mm
可控温度	15 - 30℃
可控湿度	30 - 70%RH



CHL-1000KWSG

主要技术参数

外 尺 寸	1210×760×1980 mm
内 尺 寸	1090×590×1405 mm
可控温度	15 - 30℃
可控湿度	30 - 60%RH



CHL-1300KWS

主要技术参数

外 尺 寸	1480×835×2030 mm
内 尺 寸	1330×690×1400 mm
可控温度	15 - 30℃
可控湿度	30 - 60%RH



CHL-1400KWS

主要技术参数

外 尺 寸	1810×760×1980 mm
内 尺 寸	1690×590×1405 mm
可控温度	15 - 30℃
可控湿度	30 - 60%RH

CHLOOK

深圳市中导实业有限公司

深圳市光明区马田街道新庄社区新围第三工业区第三栋101

销售热线：0755-2324 6723

服务直线：0755-2324 6723

传 真：0755-2324 6723

公司邮箱：chlook@126.com

公司官网：www.intellook.com



产品咨询



公司官网

扫描二维码

实施精品战略 打造特色品牌